

Лист тех. данных

5ST3020-0HG



контакт аварийного отключения 1 НО + 1 НЗ, для для линейных автоматов защиты согласно UL 489

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель сигнала ошибки
исполнение изделия	Возможность монтажа
исполнение изделия заводской установки	Нет
коммутационная износостойкость типичный	6 000
напряжение	
напряжение развязки расчетное значение	440 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
напряжение питания	
напряжение питания при постоянном токе расчетное значение	12 V
• мин.	
рабочее напряжение	
• расчетное значение	480 V
• при переменном токе расчетное значение мин.	12 V
• при постоянном токе расчетное значение мин.	12 V
рабочая частота	50/60 Гц
степень защиты IP	IP20
текущий контроль	
тип напряжения оперативного напряжения	AC/DC
Подробнее	
компонент изделия	Да
• блок дополнительных контактов аварийного отключения	
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	
число размыкающих контактов	1
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
дополнение изделия монтируемый	Линейный защитный автомат
дополнение изделия	Выключатель сигнала ошибки
СВЯЗИ	
поперечное сечение подключаемого провода	0,5 mm ² 2,5 mm ²
• мин.	
• макс.	
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	1 N·m
• макс.	
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG)	24 ... 12

Механическая конструкция

высота	110 mm
ширина	9 mm
глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	0,5
масса нетто	85 g

условия окружающей среды

стандарт	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; UL489
----------	-------------------------------------

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3020-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3020-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





