

Лист тех. данных

5ST3647

штырьковая сборная шина, 16 мм² соедин.: 4х (3-фазн.+HS/FS) с защитой от прикосновений,



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	штырьковая сборная шина	
исполнение изделия	16 мм², 4X(3Ф+HS/FS)	
Общие технические данные		
число фаз	3	
поперечное сечение	16 mm²	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	80 A	
Подробнее		
характеристика изделия электрически изолированный	Да	
связи		
исполнение разъема питания	штырь	
Механическая конструкция		
ширина	11 mm	
длина	240 mm	
масса нетто	128,81 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3647>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3647>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3647

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



