

Лист тех. данных
5ST3666-0HG


соед. клемма, 35 мм² согласно UL 489, 480Y/277V для LS 5SJ4 ...- HG
 ввод питания AB

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Соединительный зажим
исполнение изделия	35 мм ² , согласно UL 489, 480Y/277 В для AB 5SJ4...-HG, питание LS
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	1 000 V
связи	
начальный пусковой крутящий момент	
• мин.	4 N·m
• макс.	4 N·m
вид подключаемых сечений проводов для медного провода многопроводной	2,5-35 мм ²
Механическая конструкция	
высота	31,1 mm
ширина	16,2 mm
глубина	25,7 mm
длина	74,7 mm
масса нетто	33,6 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other
Environment
[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
[Environmental Confirmations](#)
Дополнительная информация
Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3666-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3666-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3666-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



