

Лист тех. данных

5ST3666-2HG



соед. клемма, 50 мм² согласно UL 489, 480Y/277V для LS 5SJ4 ...- HG
ввод питания сборной шины

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Соединительный зажим
исполнение изделия	50 мм ² , согласно UL 489, 480Y/277 В для питающих сборных шин AB 5SJ4...-HG
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	1 000 V
связи	
начальный пусковой крутящий момент	
• мин.	2 N·m
• макс.	3,5 N·m
вид подключаемых сечений проводов для медного провода многопроводной	2,5-50 мм ²
Механическая конструкция	
высота	51 mm
ширина	17,75 mm
длина	31,2 mm
масса нетто	33 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3666-2HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3666-2HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3666-2HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



