

Лист тех. данных

5ST3720

штырьковая сборная шина с защитой от прикосновений, 16 мм² 4-фазн., L1/N/L2/N/L3/N длина 1016 мм, без концевых колпачков



Общие технические данные	
число фаз	4
поперечное сечение	16 mm ²
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
рабочее напряжение расчетное значение макс.	400 V
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	80 A
пригодность	
пригодность к взаимодействию	
• устройства со вспомогательными выключателями	Нет
• устройства с нейтральным проводом	Да
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
шаг	18 mm
высота	21,5 mm
ширина	29 mm
глубина	1 000 mm
длина	1 000 mm
масса нетто	750 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3720>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3720>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3720

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



