

Лист тех. данных

5ST3722

штырьковая сборная шина с защитой от прикосновений, 16 мм² 3-фазн., длина 430 мм, полная изоляция, для 1 ВДТ 5SM3 4-пол. и 20 АВ 5SY



Общие технические данные	
число фаз	4
поперечное сечение	16 mm ²
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
рабочее напряжение расчетное значение макс.	400 V
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	80 A
пригодность	
пригодность к взаимодействию	
• устройства со вспомогательными выключателями	Нет
• устройства с нейтральным проводом	Да
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
шаг	18 mm
высота	18 mm
ширина	30 mm
глубина	430 mm
длина	430 mm
масса нетто	220 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3722>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3722>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3722

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



