

## Лист тех. данных

**5ST3760-3**



соед. клемма кабельный ввод в центре 690 В AC, 1000 В DC, 125 А  
IP20,

| версия                                                               |                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия                                               | SENTRON             |                           |
| наименование изделия                                                 | Системы сборных шин |                           |
| исполнение изделия                                                   | Принадлежности      |                           |
| напряжение питания                                                   |                     |                           |
| рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение            | 690 V               |                           |
| связи                                                                |                     |                           |
| начальный пусковой крутящий момент                                   |                     |                           |
| • мин.                                                               | 1 N·m               |                           |
| • макс.                                                              | 3,5 N·m             |                           |
| вид подключаемых сечений проводов для медного провода многопроводной | 6 – 50 мм²          |                           |
| Механическая конструкция                                             |                     |                           |
| высота                                                               | 27 mm               |                           |
| ширина                                                               | 16,5 mm             |                           |
| глубина                                                              | 20 mm               |                           |
| длина                                                                | 33,5 mm             |                           |
| масса нетто                                                          | 23,3 g              |                           |
| General Product Approval                                             |                     | Declaration of Conformity |
|                                                                      |                     | other                     |

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3760-3>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3760-3>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3760-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3760-3)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



