

Лист тех. данных
5ST3760-4


соед. клемма кабельный ввод слева 690 В AC, 1000 В DC, 125 А IP20,

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Системы сборных шин	
исполнение изделия	Принадлежности	
напряжение питания		
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	690 V	
связи		
начальный пусковой крутящий момент		
• мин.	1 N·m	
• макс.	3,5 N·m	
вид подключаемых сечений проводов для медного провода многопроводной	6 – 50 мм²	
Механическая конструкция		
высота	27 mm	
ширина	20 mm	
глубина	16,5 mm	
длина	30 mm	
масса нетто	23,3 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3760-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3760-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3760-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



