

Лист тех. данных
5ST3770-0HG

соед. клемма 35 мм² для штырьковых сборных шин согласно UL 508

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Соединительный зажим
исполнение изделия	для штырьковых сборных шин 35 мм ² , UL508
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	1 000 V
связи	
начальный пусковой крутящий момент	
• мин.	4 N·m
• макс.	5,5 N·m
вид подключаемых сечений проводов для медного провода многопроводной	6-35 мм ²
Механическая конструкция	
высота	28,5 mm
ширина	16,2 mm
глубина	41,5 mm
длина	60 mm
масса нетто	30,8 g
General Product Approval	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
Environment
[Environmental Confirmations](#)
Дополнительная информация
Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3770-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3770-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



