

Лист тех. данных

5ST3770-1HG



клемма питания 50 мм² для штырьковых сборных шин согласно UL 508

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	средняя входная клемма
исполнение изделия	для штырьковых сборных шин 50 мм ² , UL508
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	1 000 V
связи	
начальный пусковой крутящий момент	
• мин.	3,5 N·m
• макс.	3,5 N·m
вид подключаемых сечений проводов для медного провода многопроводной	2,5-50 мм ²
Механическая конструкция	
высота	40 mm
ширина	17,75 mm
длина	29,8 mm
масса нетто	31,8 g
General Product Approval	
other	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3770-1HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3770-1HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-1HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



