

## Лист тех. данных

## 5ST3770-3HG



соед. клемма 35 мм<sup>2</sup>, 480/277 В для штырьковых сборных шин UL 489 разрезн.

| версия                                                               |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                               | SENTRON                                                                    |
| наименование изделия                                                 | Соединительный зажим                                                       |
| исполнение изделия                                                   | 35 мм <sup>2</sup> , 480/277 В для штырьковых сборных шин, UL 489, обрезн. |
| напряжение питания                                                   |                                                                            |
| рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение            | 1 000 V                                                                    |
| связи                                                                |                                                                            |
| начальный пусковой крутящий момент                                   |                                                                            |
| • мин.                                                               | 4 N·m                                                                      |
| • макс.                                                              | 5,5 N·m                                                                    |
| вид подключаемых сечений проводов для медного провода многопроводной | 6-35 мм <sup>2</sup>                                                       |
| Механическая конструкция                                             |                                                                            |
| высота                                                               | 31,1 mm                                                                    |
| ширина                                                               | 16,2 mm                                                                    |
| глубина                                                              | 25,7 mm                                                                    |
| длина                                                                | 84,7 mm                                                                    |
| масса нетто                                                          | 35,5 g                                                                     |
| General Product Approval                                             |                                                                            |
| Declaration of Conformity                                            |                                                                            |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3770-3HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3770-3HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3770-3HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-3HG)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



