

Лист тех. данных

5ST3783-0

штырьковая сборная шина, компактная 10 мм² соедин.: 3р/Н (УДТ, N справа) 1х УДТ 4-пол. + 8х компактн. устр. 1 мод с защитой от прикосновений, N - справа 12 мод, разрезн.



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	штырьковая сборная шина	
исполнение изделия	10 мм², 3р+N, 12 мод., FI 3р+N + 8х компактн., обрзн.	
Общие технические данные		
число фаз	3	
поперечное сечение	10 mm²	
рабочее напряжение расчетное значение макс.	230 V	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	63 A	
пригодность		
пригодность к взаимодействию		
• устройства со вспомогательными выключателями		Нет
• устройства с нейтральным проводом		Да
Подробнее		
характеристика изделия электрически изолированный	Да	
число		
число устройств пригоден для наружного монтажа	9	
связи		
исполнение разъема питания	штырь	
Механическая конструкция		
высота	13,7 mm	
ширина	42,4 mm	
длина	215,8 mm	
масса нетто	124 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3783-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3783-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3783-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



