

Лист тех. данных

5ST3793-3



блочный соединитель, 16 мм², 200 мм, 3P+N для распред. щита NF
цвет: черный/ синий

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Системы сборных шин	
исполнение изделия	Принадлежности	
Общие технические данные		
исполнение полюсов	3P+N	
напряжение питания		
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	450 V	
Механическая конструкция		
высота	34,3 mm	
ширина	53,4 mm	
глубина	22 mm	
длина	200 mm	
масса нетто	222 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3793-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3793-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3793-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



