

Лист тех. данных

5ST3804



разъединитель нейтрального проводника для линейных автоматов защиты 5SY, 5SL и 5SJ

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	разъединитель нейтрали
исполнение изделия	для линейных автоматов защиты 5SY, 5SL и 5SJ
напряжение	
напряжение развязки расчетное значение	440 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
Подробнее	
дополнение изделия	разъединитель нейтрали
связи	
поперечное сечение подключаемого провода	
• мин.	1 mm ²
• макс.	16 mm ²
Механическая конструкция	
высота	104 mm
ширина	9 mm
глубина	76 mm
число монтажных единиц в ширину	1
масса нетто	59 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
окружающая температура при хранении	
• мин. допустимый	-40 °C
• макс. допустимо	75 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3804>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3804>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3804

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



