

Лист тех. данных

5TA2150



DELTA, вставка выключателя UP, контрольный выключатель выкл. 10 А 250 В

версия			
торговая марка изделия		DELTA	
вид бытового выключателя поворотный выключатель		Нет	
вид источника света		контрольный выключатель	
исполнение компоновки		Базовый элемент	
конструкция исполнительного механизма		Выключатель с рычажком/клавишный переключатель	
Общие технические данные			
тип выключателя		Выключатель, 1-полюсный	
вид монтажа		скрытый монтаж	
обработка поверхности		прочее	
материал		прочее	
напряжение питания			
рабочее напряжение ном. значение		250 V	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току		10 A	
Главная цепь			
рабочий ток расчетное значение		10 A	
появление			
внешний вид		не относится	
цвет		прочие	
Подробнее			
компонент изделия			
• поле для надписей		Нет	
• сигнальный контакт		Нет	
• нажимной выключатель		Нет	
характеристика изделия безгалогенный		Да	
число			
число управляющих переключателей		1	
связи			
исполнение разъема питания		Штепсельный зажим	
Механическая конструкция			
высота		70 mm	
вид креплений		крепление с помощью лапок и винтов	
материал корпуса		металл	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA2150>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA2150>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2150

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



