

Лист тех. данных

5TA2156-0KE



Profibox I-System 100 units Two-way switch 100 units rockers Electrical white Electrical white

версия	
вид бытового выключателя поворотный выключатель	Нет
вид источника света	без подсветки
исполнение компоновки	прочее
конструкция исполнительного механизма	Выключатель с рычажком/клавишный переключатель
Общие технические данные	
тип выключателя	Переключатель на два положения
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
материал	прочее
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	10 A
появление	
внешний вид	не относится
цветовой код RAL	RAL9010
цвет	белый
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	Нет
• сигнальный контакт	Нет
• нажимной выключатель	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
число	
число управляющих переключателей	100
связи	
исполнение разъема питания	Штепсельный зажим
Механическая конструкция	
высота	500 mm
глубина	200 mm
вид креплений	крепление с помощью лапок и винтов
материал корпуса	прочее
other	

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA2156-0KE>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA2156-0KE>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2156-0KE

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



