


Лист тех. данных

5TC1250



DELTA, вставка для таймера с диапазоном 15 мин 250 В 16 А 2-пол.
отключаемый для винтового крепления

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
вид бытового выключателя поворотный выключатель	Да	
вид источника света	без подсветки	
исполнение компоновки	Базовый элемент	
конструкция исполнительного механизма	Поворотная кнопка	
Общие технические данные		
тип выключателя	Выключатель, 2-полюсный	
вид монтажа	скрытый монтаж	
обработка поверхности	прочее	
материал	прочее	
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение	250 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току	16 A	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	16 A	
появление		
внешний вид	не относится	
цвет	прочие	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• сигнальный контакт	Нет	
• нажимной выключатель	Нет	
характеристика изделия безгалогенный	Да	
число		
число управляющих переключателей	0	
связи		
исполнение разъема питания	Винтовой зажим	
Механическая конструкция		
вид креплений	винтовое крепление	
материал корпуса	пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other



Дополнительная информация

Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)****Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1250>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1250>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1250**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

