

Лист тех. данных

5TC1271



DELTA, система управления жалюзи компактное реле отключения UP с дополнительным входом 3 A, 230 В AC для стандартных розеток UP 60 мм

версия		
торговая марка изделия		DELTA
наименование изделия		Блок управления жалюзи
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение		230 V
частота напряжения питания		
• мин.		50 Hz
• макс.		50 Hz
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		8 A
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение		8 A
Релейные контакты		
коммутируемое напряжение релейных контактов		250 V
расчетное значение		
Подробнее		
компонент изделия блок расширения		Нет
число		
число двигателей подключаемый		2
связи		
исполнение разъема питания		макс. 2,5 мм²
Механическая конструкция		
ширина		53 mm
глубина		22 mm
длина		50 mm
вид креплений		Скрытая прокладка
условия окружающей среды		
окружающая температура		
• мин.		0 °C
• макс.		60 °C
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1271>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1271>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1271

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



