

Лист тех. данных

5TC1522



система DELTA i, алюминий металллик для управления жалюзи
комплектное устройство 55x55мм

версия	
исполнение компоновки	Базовый элемент с панелью управления
исполнение датчика подключаемый	
• датчик повреждения стекла	Нет
• светочувствительный датчик	Нет
• датчик дождя	Нет
• датчик ветра	Нет
Общие технические данные	
резерв продолжительности хода	6 h
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
рабочее напряжение ном. значение	230 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по активной мощности	1 000 W
Главная цепь	
рабочая частота расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	50 Hz
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	9006
цвет	цвет: алюминий металллик
Подробнее	
компонент изделия	
• интегрированный таймер	Да
• блок расширения	Нет
• генератор случайных чисел	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
функция продукта	
функция изделия	
• астрономическая программа	Нет
• защита от захлопывания двери	Нет
• функция запоминания	Нет
Механическая конструкция	
вид креплений	крепление с помощью лапок и винтов

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1522>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1522>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1522**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

