

Лист тех. данных

5TC1526



DELTA I-system солнечный датчик для управления жалюзи для управления жалюзи, комфортн.

версия		
исполнение датчика		Датчик освещенности
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение		230 V
частота напряжения питания		
• мин.		50 Hz
• макс.		50 Hz
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение		0,01 A
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1526>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1526>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1526

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



