

Лист тех. данных

5TC1555-1



DELTA style, цвет: платина металлик для управления жалюзи
комплектное устройство 68x 68 мм

версия

исполнение компоновки	Базовый элемент с панелью управления
исполнение датчика подключаемый	
• датчик повреждения стекла	Нет
• светочувствительный датчик	Нет
• датчик дождя	Нет
• датчик ветра	Нет

Общие технические данные

резерв продолжительности хода	6 h
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
рабочее напряжение ном. значение	230 V

класс защиты

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Коммутационная способность

коммутационная способность по активной мощности	1 000 W
---	---------

Главная цепь

рабочая частота расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	50 Hz

появление

внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	9010
цвет	цвет: платина металлик

Подробнее

компонент изделия	
• интегрированный таймер	Да
• блок расширения	Нет
• генератор случайных чисел	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет

функция продукта

функция изделия	
• астрономическая программа	Нет
• защита от захлопывания двери	Нет
• функция запоминания	Нет

Механическая конструкция

вид креплений	крепление с помощью лапок и винтов
---------------	------------------------------------

материал корпуса

пластмасса

General Product Approval

Declaration of
Conformity

other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1555-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1555-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1555-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



