

Лист тех. данных

5TC9203



терморегулятор для помещений вставка устройства
непосредственный подогрев пола

версия		
исполнение компоновки		Базовый элемент
исполнение регулятора температуры помещения		регулятор для теплого пола
исполнение регулятора электронный		Да
исполнение датчика подключаемый		дистанционный датчик
Общие технические данные		
регулируемая полная мощность		2 300 VA
зона нечувствительности по температуре		1 K
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение		230 V
класс защиты		
степень защиты IP		IP30
Настраиваемые параметры		
регулируемая температура		
• исходное значение		5 °C
• конечное значение		50 °C
появление		
цвет		прочие
Подробнее		
компонент изделия		
• индикатор уставки температуры		Нет
• коммутатор		Нет
• выключатель дополнительного обогрева		Нет
• переключатель/ сигнальная лампа для снижения температуры ночью		Да
функция продукта		
функция изделия		
• снижение температуры		Да
• тепловая обратная связь		Нет
Механическая конструкция		
высота		70 mm
ширина		70 mm
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC9203>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC9203>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC9203

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



