

Лист тех. данных

5TE4801



кнопочный выключатель, 1 НЗ /1 НО 20 А, 1 кнопка, серый без функции фиксации

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Кнопочный выключатель
исполнение изделия	1 нормально замкнутый контакт/1 нормально разомкнутый контакт
исполнение цоколя для источника света	прочее
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	25 000
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
включающая способность по току	60 A
отключающая способность по току	60 A
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	
при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	0,6 W
макс.	0,6 W
Для отображения на дисплее	
число клавиш	1
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля	
мин.	1 mm ²
макс.	6 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе	
мин.	1 mm ²
макс.	6 mm ²
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
мин.	0,8 N·m
макс.	1 N·m
Механическая конструкция	
высота	90 mm
глубина	70 mm
масса нетто	73 g
окружающая температура при эксплуатации	
мин.	-5 °C
макс.	40 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous
		Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE4801>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE4801>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4801

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



