

Лист тех. данных

5TE4841



кнопочный выключатель, 1 НО+1 НЗ, 20 А, 2 кнопки цвет: красный и зеленый, светодиод 230 В

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Кнопочный выключатель
исполнение изделия	1 нормально разомкнутый контакт и 1 нормально замкнутый контакт
вид источника света	светодиод
исполнение цоколя для источника света	прочее
механический срок службы (коммутационных циклов)	25 000
типичный	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
напряжение питания	
рабочее напряжение расчетное значение	400 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
включающая способность по току	60 A
отключающая способность по току	60 A
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	0,6 W
• макс.	0,6 W
появление	
цвет	
• кнопки	прочее
Подробнее	
компонент изделия сигнальная лампа	Да
число размыкающих контактов	1
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
Для отображения на дисплее	
число клавиш	1
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля	
• мин.	1 mm ²
• макс.	6 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе	
• мин.	1 mm ²
• макс.	6 mm ²

начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме

- мин.
- макс.

0,8 N·m
1 N·m

Механическая конструкция

высота
глубина
монтажная глубина
число монтажных единиц в ширину
масса нетто
окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

90 mm
70 mm
70 mm
1
94 g
-5 °C
40 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE4841>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE4841>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4841

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



