

Лист тех. данных

5TE5800



светодиодная индикаторная лампа 1x, 230 В, цвет: красный

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Индикаторная лампа 5TE5	
исполнение изделия	светодиодный сигнализатор	
вид источника света	светодиод	
исполнение цоколя для источника света	прочее	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток	
напряжение питания		
рабочее напряжение		
• расчетное значение мин.	230 V	
• расчетное значение макс.	230 V	
• при переменном токе расчетное значение	230 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
появление		
цвет линзы	красный	
число		
число соединительных клемм с винтовой головкой с крестообразным шлицем	1	
связи		
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля		
• мин.	1 mm ²	
• макс.	6 mm ²	
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе		
• мин.	1,5 mm ²	
• макс.	6 mm ²	
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	1,2 N·m	
Механическая конструкция		
монтажная глубина	64 mm	
число монтажных единиц в ширину	1	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	-5 °C	
• макс.	40 °C	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other



other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE5800>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE5800>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5800

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

