

## Лист тех. данных

**5TE5803**



светофорный сигнализатор, 3х светодиода, 230 В цвет: красный / желтый / зеленый

| версия                                                                                   |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия                                                                   | SENTRON                   |                           |
| наименование изделия                                                                     | Индикаторная лампа 5TE5   |                           |
| исполнение изделия                                                                       | светодиодный сигнализатор |                           |
| вид источника света                                                                      | светодиод                 |                           |
| исполнение цоколя для источника света                                                    | прочее                    |                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                       | Переменный ток            |                           |
| напряжение питания                                                                       |                           |                           |
| рабочее напряжение                                                                       |                           |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● расчетное значение мин.</li></ul>                | 230 V                     |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● расчетное значение макс.</li></ul>               | 230 V                     |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● при переменном токе расчетное значение</li></ul> | 230 V                     |                           |
| класс защиты                                                                             |                           |                           |
| степень защиты IP                                                                        | IP20                      |                           |
| появление                                                                                |                           |                           |
| цвет линзы                                                                               | прочее                    |                           |
| число                                                                                    |                           |                           |
| число соединительных клемм с винтовой головкой с крестообразным шлицем                   | 1                         |                           |
| связи                                                                                    |                           |                           |
| поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля     |                           |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● мин.</li></ul>                                   | 1 mm <sup>2</sup>         |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● макс.</li></ul>                                  | 6 mm <sup>2</sup>         |                           |
| поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе                             |                           |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● мин.</li></ul>                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>       |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● макс.</li></ul>                                  | 6 mm <sup>2</sup>         |                           |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.                             | 1,2 N·m                   |                           |
| Механическая конструкция                                                                 |                           |                           |
| монтажная глубина                                                                        | 64 mm                     |                           |
| число монтажных единиц в ширину                                                          | 1                         |                           |
| условия окружающей среды                                                                 |                           |                           |
| окружающая температура при эксплуатации                                                  |                           |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● мин.</li></ul>                                   | -5 °C                     |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● макс.</li></ul>                                  | 40 °C                     |                           |
| General Product Approval                                                                 |                           | Declaration of Conformity |
|                                                                                          |                           | other                     |



other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE5803>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE5803>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE5803](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5803)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



