


Лист тех. данных

5TG1226-2



DELTA I-system лицевая панель 55 x 55 мм для розеток TAE и розетка для громкоговорителей карбон металл

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	Крышка, для телекоммуникационной розетки и соединительной коробки громкоговорителей
исполнение изделия	Обмен данными
исполнение защитной крышки	55 мм x 55 мм
исполнение компоновки	Центральная плита
Общие технические данные	
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
комплектация изделия надпись	Нет
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию	разъем для громкоговорителей
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	7016
цвет	черный металл
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	Нет
• откидная крышка	Нет
• разгрузка от натяжения	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
Механическая конструкция	
высота	55 mm
вид креплений	винтовое крепление
материал	пластмасса
General Product Approval	
other	

[Confirmation](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1226-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1226-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1226-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

