

Лист тех. данных

5TG1322-0CH

DELTA style, цвет: шоколад рама 2x



версия		
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет
Общие технические данные		
обработка поверхности		лакированный
материал		термопласт
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
пригодность		
пригодность к интеграции		
● монтаж заподлицо		Нет
● канал для установки электроприборов		Нет
● подпольная соединительная коробка		Нет
● скрытый монтаж		Да
появление		
внешний вид		матовый
цветовой код RAL		8017
Подробнее		
компонент изделия		
● поле для надписей		Нет
● откидная крышка		Нет
характеристика изделия		
● безгалогенный		Да
● прозрачный		Нет
число		
число блоков		2
Механическая конструкция		
высота		82 mm
ширина		153 mm
глубина		11 mm
вид креплений		Прочее
монтажное положение		горизонтально и вертикально
материал лицевой рамки		Пластмасса
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1322-0CH>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1322-0CH>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1322-0CH

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



