

Лист тех. данных

5TG1342-0AC



DELTA style, лицевая панель, TAE TAE, цвет: антрацит коссо

версия	
исполнение защитной крышки	68 мм x 68 мм
исполнение компоновки	Центральная плата
Общие технические данные	
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	лакированный
комплектация изделия надпись	Нет
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию	розетка для TAE и для громкоговорителей
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	7016
цвет	антрацит
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	Нет
• откидная крышка	Нет
• разгрузка от натяжения	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
Механическая конструкция	
высота	68 mm
глубина	11 mm
вид креплений	прочее
материал	прочее
General Product Approval	other

[Confirmation](#)

EAC

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1342-0AC>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1342-0AC>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1342-0AC

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



