

Лист тех. данных

5TG2485



DELTA, вставка устройства вставка антенной розетки в т. ч. для широкополосных систем

версия			
торговая марка изделия		DELTA	
наименование изделия		Тупиковая антенная розетка	
исполнение изделия		Тупиковая антенная розетка	
вид антенной розетки		Розетка глубокого ввода	
Общие технические данные			
затухание развязки при 2150 МГц		4 dB	
затухание развязки при 860 МГц		4 dB	
степень защиты IP		IP00	
Главная цепь			
рабочая частота расчетное значение			
• мин.		2 400 MHz	
• макс.		2 400 MHz	
пригодность			
пригодность к взаимодействию кабельный модем		Нет	
Подробнее			
компонент изделия накладная панель		Нет	
функция продукта			
функция изделия дистанционное питание		Нет	
число			
число электрических соединений		2	
Механическая конструкция			
высота		70 mm	
ширина		70 mm	
масса нетто		115 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
			other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2485>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2485>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2485

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



