

Лист тех. данных

5TG5930-5NS

IRIS Removable emergency lighting with cover, 3 hours with support ring
slate gray

версия		
торговая марка изделия		DELTA
наименование изделия		аварийный световой сигнализатор и лицевая панель (фонарик)
исполнение изделия		цвет: сланцево-серый (RAL7015)
вид источника света		светодиод
исполнение цоколя		прочее
исполнение компоновки		Базовый элемент с центральной защитной панелью
Общие технические данные		
обработка поверхности		прочее
материал		термопласт
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение		230 V
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
пригодность		
пригодность к использованию кнопочный выключатель		Нет
появление		
внешний вид		глянцевый
цветовой код RAL		7015
цвет		
• корпуса		металл
• источника света		белый
Подробнее		
компонент изделия источник света		Да
характеристика изделия		
• безгалогенный		Да
• прозрачный		Нет
Механическая конструкция		
вид креплений		Скрытая прокладка
материал корпуса		пластмасса
General Product Approval		other
		Dangerous Good

[Confirmation](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Dangerous Goods
Information](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5930-5NS>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5930-5NS>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5930-5NS

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



