

Лист тех. данных

5TG6200



система DELTA i, цвет: титановый белый клавишный выключатель с окошком, 55x55 мм для управляющих/откл./проходных выключателей для кнопочных выключателей, нейтр., и для кнопочн. выкл. с отдельным обратным сигналом

версия		
торговая марка изделия		DELTA
наименование изделия		клавиша
исполнение изделия		55 x 55 мм
исполнение накладной панели		односекционный выключатель с рычажком
Общие технические данные		
маркировка		без штампа
обработка поверхности		прочее
материал		термопласт
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
пригодность		
пригодность к интеграции сопряжение кнопочных выключателей с системой шин		переключатель/кнопочный выключатель Да
появление		
внешний вид		глянцевый
цветовой код RAL		Подобно RAL 9010
цвет		цвет: титановый белый
Подробнее		
компонент изделия - сменная линза - поле для надписей		Нет Нет
характеристика изделия безгалогенный		Да
Механическая конструкция		
вид креплений		прочее
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов		Пластмасса
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG6200>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG6200>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG6200

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



