

Лист тех. данных

5TG6222



система DELTA i, карбон металл клавишный выключатель с символами "I/O" для отключ. выключателя 2-пол. 3-пол. 55x55 мм

версия			
торговая марка изделия		DELTA	
наименование изделия		клавиша	
исполнение изделия		55 x 55 мм	
исполнение накладной панели		односекционный выключатель с рычажком	
Общие технические данные			
маркировка		Обозначение 0 и 1	
обработка поверхности		прочее	
материал		термопласт	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
пригодность			
пригодность к интеграции сопряжение кнопочных выключателей с системой шин		переключатель/кнопочный выключатель Да	
появление			
внешний вид		глянцевый	
цветовой код RAL		Подобно RAL 7016	
цвет		Карбон металл	
Подробнее			
компонент изделия - сменная линза - поле для надписей		Нет Нет	
характеристика изделия безгалогенный		Да	
Механическая конструкция			
вид креплений		прочее	
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов		Пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG6222>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG6222>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG6222

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



