

Лист тех. данных

5TG8330

запасной предохранитель 4 А для устройств ручного управления
DELTA

версия		
торговая марка изделия		SENTRON Резервный предохранитель Для устройства ручного управления DELTA Стекланный предохранитель
наименование изделия		
исполнение изделия		
вид слаботочного предохранителя		
Общие технические данные		
размер плавкой вставки предохранителя		5x25 мм
тип напряжения рабочего напряжения		Переменный ток
рабочее напряжение расчетное значение		250 V
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение		4 A
Для отображения на дисплее		
компонент изделия оптический индикатор неисправности		Нет
Механическая конструкция		
масса нетто		5 g
General Product Approval		other

[Confirmation](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG8330>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG8330>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8330

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

