

Лист тех. данных

5TT3406



реле напряжения Т5570 230/400 В AC 2 Вт 0,7/0,95 асимметр., с прозрачным колпачком

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Реле напряжения
Общие технические данные	
измеряемое напряжение при переменном токе исходное значение	253 V
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Переменный ток
тип напряжения для контроля	Переменный ток
регулируемый диапазон напряжения конечное значение	161 V
измеряемое напряжение при переменном токе конечное значение	253 V
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.	230 V
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	230 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.	230 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	230 V
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	2
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
функция продукта	
функция изделия	
• определение диапазона напряжения, 1 фаза	Нет
• определение диапазона напряжения, 3 фаза	Нет
• определение диапазона напряжения постоянного тока	Нет
• обнаружение макс. напряжения, 1 фаза	Нет
• обнаружение макс. напряжения, 3 фаза	Нет
• обнаружение макс. напряжения постоянного тока	Нет
• обнаружение мин. напряжения, 1 фаза	Нет
• обнаружение мин. напряжения, 3 фазы	Да
• обнаружение мин. напряжения постоянного тока	Нет

- ВТЫЧНОЙ ЦОКОЛЬ

Механическая конструкция

64 mm

Confirmation



Miscellaneous

Confirmation

Environment

Environmental Con- firmations

Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3406>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3406>

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3406

<http://www.siemens.com/cax>

<http://www.siemens.com/specifications>





