

Лист тех. данных

5TT3472



Power factor monitor as low-load monitor for induction motors

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Cos phi реле контроля	
способ регистрации результатов измерений	прочее	
Общие технические данные		
измеряемая величина "напряжение" ном. значение	250 V	
число фаз сетевого напряжения	2	
напряжение		
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток	
измеряемая величина "ток" расчетное значение	8 A	
Механическая конструкция		
высота	90 mm	
ширина	18 mm	
глубина	64 mm	
число монтажных единиц в ширину	1	
вид креплений	DIN-рейка	
вид креплений последовательный монтаж	Да	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3472>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3472>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3472

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



