

Лист тех. данных

5TT4411-5



дистанционный выключатель контакт на 20 А напряжение 24 В DC 1 НО

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Дистанционный выключатель
исполнение изделия	1 НО, 24 В DC, 20 А
исполнение импульсного выключателя	механический выключатель
Общие технические данные	
коммутационная износостойкость	50 000
гальваническая развязка между электромагнитной катушкой и контактом	Да
коммутируемое напряжение контактов при переменном токе мин.	10 V
коммутируемый ток при переменном токе на каждый контакт мин.	100 mA
мощность потерь [ВА] электромагнитной катушки при импульсе расчетное значение	9 VA
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
исполнение предохранителя от длительного напряжения	Да
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	3 kV
напряжение питания	400 V
напряжение питания	
напряжение питания мин.	230 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по полной мощности	
• при нагрузке от люминесцентных ламп со схемой парного включения	2 436 VA
• при нагрузке от люминесцентных ламп с параллельной компенсацией	812 VA
• при нагрузке от люминесцентных ламп без компенсации	1 102 VA
коммутационная способность по току	
• при $\cos \varphi 0,6$	20 A
• ном. значение	20 A
коммутационная способность по активной мощности при нагрузке лампы накаливания	4 400 W
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	
• при 16 А на каждый контакт расчетное значение	1,5 W

• электромагнитной катушки при импульсе расчетное значение	9 W		
текущий контроль			
тип напряжения			
• оперативного напряжения_1	DC		
оперативное напряжение			
• _1 исходное значение • _1 конечное значение • _1 уставка	207 V 253 V 24 V		
Подробнее			
компонент изделия индикатор коммутационного положения	Да		
число размыкающих контактов	0		
число замыкающих контактов	1		
число переключающих контактов	0		
функция продукта			
функция изделия прямое управление	Да		
длительность импульса мин.	100 ms		
число			
число клемм	2		
связи			
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля			
• мин. • макс.	1 mm ² 10 mm ²		
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе			
• мин. • макс.	1 mm ² 10 mm ²		
Механическая конструкция			
высота	90 mm		
ширина	17,5 mm		
ширина отверстия контактов	3 mm		
глубина	73 mm		
монтажная высота	90 mm		
монтажная глубина	73 mm		
число монтажных единиц в ширину	1		
вид креплений	DIN-рейка		
монтажное положение	Горизонтально или вертикально		
масса нетто	174 g		
условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации			
• мин. • макс.	-25 °C 55 °C		

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT4411-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT4411-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4411-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





