

Лист тех. данных

5TT4930



доп. контакт контакт для AC 6 A, 250 В 1 НО 1 НЗ

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Дистанционный выключатель
исполнение изделия	доп. контакт, 1 НО + 1 НЗ
исполнение импульсного выключателя	Вспомогательный выключатель
Общие технические данные	
гальваническая развязка между электромагнитной катушкой и контактом	Да
коммутируемое напряжение контактов при переменном токе мин.	10 V
коммутируемый ток при переменном токе на каждый контакт мин.	100 mA
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Подробнее	
число размыкающих контактов	1
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
длительность импульса мин.	50 ms
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	9 mm
ширина отверстия контактов	1,2 mm
глубина	73 mm
монтажная высота	90 mm
монтажная глубина	73 mm
число монтажных единиц в ширину	0,5
вид креплений	DIN-рейка
монтажное положение	Горизонтально или вертикально
масса нетто	45 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	70 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT4930>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT4930>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4930

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



