

Лист тех. данных

5TT5042-0



контактор INSTA с 2 НО, и 2 НЗ контакт на 230 В AC, 400 В 40 А
управляющее напряжение 230 В AC, 220 В DC

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Контакторы Insta
исполнение изделия	2 нормально разомкнутых контакта 2 нормально замкнутых контакта
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	AC/DC
напряжение питания	
рабочее напряжение расчетное значение	
• мин.	400 V
• макс.	400 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	4 W
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• расчетное значение	230 V
• расчетное значение макс.	230 V
• при постоянном токе расчетное значение	220 V
Подробнее	
компонент изделия ползунок для ручного переключения	Нет
число размыкающих контактов	2
число замыкающих контактов	2
дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства	Да
связи	
указание по установке и монтажу	для обеспечения отвода тепла необходимо запланировать проставки
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	53,5 mm
глубина	71 mm
монтажная глубина	64 mm
число монтажных единиц в ширину	3
масса нетто	150 g
General Product Approval	
Declaration of	


[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)


EG-Konf.

Declaration of
Conformity

Test Certificates

other

Environment


[Special Test Certificate](#)
[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5042-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5042-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5042-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





