

## Лист тех. данных

**5TT5832-0**



контактор INSTA с 2 НО и 2 НЗ контакт на 230 В AC, 400 В 25 А  
управляющее напряжение 230 В AC

| версия                                                                                                            |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                            | SENTRON                                                         |
| наименование изделия                                                                                              | Контакторы Insta                                                |
| исполнение изделия                                                                                                | 2 нормально разомкнутых контакта 2 нормально замкнутых контакта |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                | Переменный ток                                                  |
| тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие                                                      | Переменный ток                                                  |
| напряжение питания                                                                                                |                                                                 |
| рабочее напряжение расчетное значение                                                                             |                                                                 |
| • мин.                                                                                                            | 440 V                                                           |
| • макс.                                                                                                           | 440 V                                                           |
| класс защиты                                                                                                      |                                                                 |
| степень защиты IP                                                                                                 | IP20                                                            |
| Коммутационная способность                                                                                        |                                                                 |
| коммутационная способность по активной мощности при нагрузке лампы накаливания                                    | 2 000 W                                                         |
| рассеивание                                                                                                       |                                                                 |
| мощность потерь \[Вт\] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 2,2 W                                                           |
| текущий контроль                                                                                                  |                                                                 |
| оперативное напряжение питания                                                                                    |                                                                 |
| • расчетное значение                                                                                              | 230 V                                                           |
| • расчетное значение макс.                                                                                        | 230 V                                                           |
| Подробнее                                                                                                         |                                                                 |
| компонент изделия ползунок для ручного переключения                                                               | Нет                                                             |
| число размыкающих контактов                                                                                       | 2                                                               |
| число замыкающих контактов                                                                                        | 2                                                               |
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства                                                         | Да                                                              |
| связи                                                                                                             |                                                                 |
| указание по установке и монтажу                                                                                   | для обеспечения отвода тепла необходимо запланировать проставки |
| Механическая конструкция                                                                                          |                                                                 |
| высота                                                                                                            | 90 mm                                                           |
| ширина                                                                                                            | 36 mm                                                           |
| глубина                                                                                                           | 71 mm                                                           |
| монтажная глубина                                                                                                 | 0 mm                                                            |
| число монтажных единиц в ширину                                                                                   | 2                                                               |



| Declaration of Conformity | Test Certificates | other | Environment |
|---------------------------|-------------------|-------|-------------|
|---------------------------|-------------------|-------|-------------|



Дополнительная информация

Информация об упаковке  
[Информация об упаковке](#)  
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5832-0>  
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5832-0>  
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5832-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5832-0)  
CAx-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>  
Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>





