

## Лист тех. данных

**5UB1551-0KE**



Profibox I-System Schuko 100 units Electrical white

| версия                                                   |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| исполнение накладной панели                              | Центральная плита                            |
| исполнение специального источника питания                | без отдельного электропитания                |
| исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий | Нет                                          |
| исполнение фазового отвода                               | Нет                                          |
| Общие технические данные                                 |                                              |
| маркировка розетки                                       | без штампа                                   |
| вид монтажа                                              | крепление с помощью обжимной манжеты и винта |
| обработка поверхности                                    | прочее                                       |
| материал                                                 | термопласт                                   |
| напряжение питания                                       |                                              |
| рабочее напряжение ном. значение                         | 250 V                                        |
| частота напряжения питания расчетное значение            | 50 Hz                                        |
| класс защиты                                             |                                              |
| степень защиты IP                                        | IP20                                         |
| Главная цепь                                             |                                              |
| рабочий ток ном. значение                                | 16 A                                         |
| появление                                                |                                              |
| цвет                                                     | цвет: электрический белый                    |
| Подробнее                                                |                                              |
| компонент изделия                                        |                                              |
| • выталкивающее устройство                               | Нет                                          |
| • поле для надписей                                      | Нет                                          |
| • улучшенная защита от прикосновения                     | Нет                                          |
| • устройство дифференциального тока                      | Нет                                          |
| • слаботочный предохранитель                             | Нет                                          |
| • интегрированный функциональное освещение               | Нет                                          |
| • интегрированный источник света                         | Нет                                          |
| • интегрированный ориентировочная подсветка              | Нет                                          |
| • откидная крышка                                        | Нет                                          |
| характеристика изделия                                   |                                              |
| • запираемый                                             | Нет                                          |
| • безгалогенный                                          | Да                                           |
| • прозрачный                                             | Нет                                          |
| функция продукта                                         |                                              |
| функция изделия                                          |                                              |
| • коммутируемая розетка                                  | Нет                                          |
| • защита от перенапряжения                               | Нет                                          |
| число                                                    |                                              |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| число блоков                        | 1                 |
| число розеток коммутируемый         | 0                 |
| <b>связи</b>                        |                   |
| расположение контактов диагональный | Нет               |
| исполнение разъема питания          | Штепсельный зажим |
| <b>Механическая конструкция</b>     |                   |
| высота                              | 500 mm            |
| ширина                              | 400 mm            |
| глубина                             | 200 mm            |
| вид креплений                       | Скрытая установка |
| материал корпуса                    | пластмасса        |
| <b>General Product Approval</b>     | other             |



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UB1551-0KE>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UB1551-0KE>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5UB1551-0KE](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB1551-0KE)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



