

Лист тех. данных

6AG1500-0EA02-2AA0

наименование типа изделия

Штекер PROFIBUS

SIPLUS NET PB Connector based on 6GK1500-0EA02 with conformal coating, -25...+60 °C,



скорость передачи

скорость передачи / при PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

окружающие условия

окружающая температура

- при горизонтальном монтажном положении / при эксплуатации
- при хранении и транспортировке

70 ... -40 °C

70 ... -40 °C

относительная атмосферная влажность

- с конденсацией / согласно МЭК 60068-2-38 / макс.

100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение

исполнение покрытия

- для электронных устройств, применяемых на железнодорожном транспорте согласно EN 50155

Да; Защитное покрытие класса PC2 согласно EN 50155:2017

нормы, спецификации, допуски

справочный идентификатор

- согласно МЭК 81346-2:2009

X

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAX
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

15.10.2022