

Лист тех. данных

6AV2181-5AR80-0AX0

Spare key type 13 for key-operated switch KTP Mobile Panels 2nd Generation Further information, Quantity and content: see technical data



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Запасной ключ
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Нет; Нет необходимости в маркировке CE
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %
Механические свойства/материалы	
Материал	
• Листовая сталь	Да; Пластиковая ручка
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	35 mm
Толщина	4 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	5 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	5
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	для мобильной панели 2-го поколения
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV2125-2*
• Изделие 2	6AV2145-*

последнее изменение:

05.01.2021