

Лист тех. данных

6AV6574-1AA04-4AA0

Service set mobile panel Service set for Further information, Quantity and content: see technical data



Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Комплект поставки	
Объем поставки, штук • Частей на шт.	1; Содержимое: 1 х заглушка, 2 х PG-резьбовое соединение А-коробка, 1 х комплект винтов для крышки А-коробки, 2 х клеммная коробка 12-полюсная, 1 х клеммная коробка 3-полюсная, 1 х заглушка А-коробки, 2 х уплотнительных уголка l/r и уплотнительное кольцо круглого сечения, 4 х декоративные пленки уплотнительного уголка l/r
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	Для мобильной панели Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6545-4BA16-0CX0
• Изделие 2	6AV6545-4BB16-0CX0
• Изделие 3	6AV6545-4BC16-0CX0
• Изделие 4	6AV6645-0AA01-0AX0
• Изделие 5	6AV6645-0AB01-0AX0
• Изделие 6	6AV6645-0AC01-0AX0
• Изделие 7	6AV6645-0BA01-0AX0
• Изделие 8	6AV6645-0BB01-0AX0
• Изделие 9	6AV6645-0BC01-0AX0

последнее изменение:

15.01.2021