

Лист тех. данных

6AV6671-5AE01-0AX0

Connection box PN Basic for Mobile Panels (PROFINET)



Общая информация

Функция продукта

- Идентификация местоположения Да

Отказоустойчивое оборудование

Контроль безопасности по прямому соединению

- Штекерное переключение с прерыванием цепи аварийного останова Да
- Контроль выключателя аварийного останова Нет

Напряжение питания

Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V

Входной ток

Потребление тока (номинальное)	0,4 A
--------------------------------	-------

Мощность

Потребляемая активная мощность, тип.	10 W
--------------------------------------	------

Интерфейсы

Интерфейсы/тип шины	2 x высокоскоростной Ethernet
Число интерфейсов Industrial Ethernet	2; RJ45 не для клеммных коробок мобильных панелей
Идентификация точки соединения	Да

Степень защиты и класс защиты

Степень защиты IP	IP65
-------------------	------

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Нет
Допуск UL	Нет
cULus	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
EAC (ранее ГОСТ-P)	Нет
Допуск для судостроения	Нет

Применение во взрывоопасной зоне

- Зона ATEX 2 Нет
- Зона ATEX 22 Нет
- Класс FM I Участок 2 Нет

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат)

— при вертикальном настенном монтаже, мин.	0 °C
— при вертикальном настенном монтаже,	50 °C

макс.	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	85 %
Размеры	
Ширина	230 mm
Высота	120 mm
Глубина	80 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	0,45 kg
Прочее	
бесплатная горячая линия	Да
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6645-0BA01-0AX0
• Изделие 2	6AV6645-0BB01-0AX0
• Изделие 3	6AV6645-0BC01-0AX0
• Изделие 4	6AV6645-0BE02-0AX0
• Изделие 5	6AV6645-0C*
последнее изменение:	03.11.2021 