

Лист тех. данных

6AV7674-1LA70-0AA0

Модуль расширения 24" Empty, совместим с корпусными широкоформатными (16:9) устройствами HMI/IPC в исполнении IP65. Пустой корпус для установки управляющих элементов (без предварительной перфорации под них)



Общая информация

Обозначение типа продукта Extension Unit, вставка 24"

Вид конструкции/монтаж

Монтаж Для монтажа на устройстве 16:9 HMI / IPC PRO (нижняя зона)
Вид крепления Винтовое соединение
Монтаж на стойке Нет
Монтаж спереди Нет

Напряжение питания

Вид напряжения питания DC
Номинальное значение (пост. ток) 24 V

Степень защиты и класс защиты

IP (полностью) IP65
NEMA (спереди)
• Корпус, тип 4, спереди Да

Стандарты, допуски, сертификаты

Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Да

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

• мин. 0 °C
• макс. 50 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

• мин. -20 °C
• макс. 60 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

• Высота места установки над уровнем моря, макс. 2 000 m

Относительная влажность воздуха

• Эксплуатация, макс. 90 %; без конденсации

Механические свойства/материалы

Материал
• Алюминиевый Да; с порошковым покрытием
Материал корпуса (спереди)
• Алюминиевый Да; Покрыто черной пленкой

Размеры

Ширина 583 mm
Высота 99 mm
Глубина 112 mm

Массы

Масса (без упаковки)	3,1 kg
масса (с упаковкой)	3,3 kg
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Полученные компоненты	Крепежные болты
Прочее	
Целевые устройства	Устройства PRO для крепления на кронштейне (раздвижной, патрубок круглого сечения) и опорной стойке (раздвижная, фланец внизу)
последнее изменение:	19.08.2021 