

Лист тех. данных

6AV7674-1MB00-0AA0



illuminated push-button for Extension Units, 22 mm, round, plastic, momentary contact type with integrated white LED, with 6 color filters (colorless, red, yellow, green, blue; black), 1 NO contact, without inscription (including printed-circuit board and contact module)

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Кнопочный выключатель с подсветкой для модуля расширения
Элементы управления	
Исполнение элемента управления	Нажимной выключатель с плоской нажимной кнопкой
Принцип действия элемента управления	С нажатием
Форма элемента управления	Круглый
Осветительные устройства	Да; Освещаемый
Цвет источника света	Прозрачный белый (разные цвета получаются благодаря прилагаемой цветовой диафрагме)
Набор контактов	1 замыкатель
Вид конструкции/монтаж	
Вид крепления	Резьбовое кольцо
Монтаж спереди	Да; Крепление на переднюю панель в модуле расширения для устройств 16:9 PRO
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	100 mA
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
Класс граничных значений A, для применения в промышленных районах	Нет
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65 (спереди) согласно EN60529 и NEMA4
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да; Только в сочетании с модулем расширения
cULus	Да; Только в сочетании с модулем расширения
RCM (ранее C-TICK)	Да; Только в сочетании с модулем расширения
применяется для функций обеспечения безопасности	Нет
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
мин.	0 °C
макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
мин.	-20 °C
макс.	60 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
Высота места установки над уровнем моря, макс.	3 500 m
Относительная влажность воздуха	

• Эксплуатация, макс. • Допустимая конденсация	90 % Нет
Механические свойства/материалы	
Материал	Да
• Пластиковый	Пластиковый
Материал элемента управления	Пластиковый
Материал фронтального кольца	Бесцветный
Цвет корпуса (спереди)	Серебристый металл
Цвет фронтального кольца	
Срок службы	
• Число коммутационных циклов, клавиши	1 000 000
Размеры	
Высота лицевой панели корпуса	9,85 mm
Монтажный диаметр	22,3 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	50 g
масса (с упаковкой)	100 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Полученные компоненты	
• Количество цветных заглушек	5; Бесцветный, красный, желтый, зеленый, синий
Прочее	
Целевые устройства	Подходит для модулей расширения устройств 16:9 HMI/IPC PRO (см. руководство)
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1 • Изделие 2 • Изделие 3 • Изделие 4 • Изделие 5 • Изделие 6 • Изделие 7 • Изделие 8 • Изделие 9 • Изделие 10 • Изделие 11 • Изделие 12	6AV7674-1LA31-0AA0 6AV7674-1LA41-0AA0 6AV7674-1LA51-0AA0 6AV7674-1LA61-0AA0 6AV7674-1LA32-0AA0 6AV7674-1LA42-0AA0 6AV7674-1LA52-0AA0 6AV7674-1LA62-0AA0 6AV7674-1LA33-0AA0 6AV7674-1LA43-0AA0 6AV7674-1LA53-0AA0 6AV7674-1LA63-0AA0
последнее изменение:	15.07.2021 