

## Лист тех. данных

## 6AV7674-1MC00-0AA0



Рисунок аналогичен

indicator light for Extension Units, 22 mm, round, plastic, with integrated white LED, with 6 color filters (colorless, red, yellow, green, blue, black), without inscription (including printed-circuit board)

| Общая информация                                                                                                    |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обозначение типа продукта                                                                                           | Световой сигнализатор для модуля расширения                                                    |
| Элементы управления                                                                                                 |                                                                                                |
| Исполнение элемента управления                                                                                      | Плоская заглушка                                                                               |
| Форма элемента управления                                                                                           | Круглый                                                                                        |
| Осветительные устройства                                                                                            | Да; Освещаемый                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Вид источника света</li> <li>Цвет источника света</li> </ul>                 | SMT СИД<br>Прозрачный белый (разные цвета получаются благодаря прилагаемой цветовой диафрагме) |
| Вид конструкции/монтаж                                                                                              |                                                                                                |
| Вид крепления                                                                                                       | Резьбовое кольцо                                                                               |
| Монтаж спереди                                                                                                      | Да; Крепление на переднюю панель в модуле расширения для устройств 16:9 PRO                    |
| Напряжение питания                                                                                                  |                                                                                                |
| Номинальное значение (пост. ток)                                                                                    | 24 V                                                                                           |
| Входной ток                                                                                                         |                                                                                                |
| Потребление тока (номинальное)                                                                                      | 100 mA                                                                                         |
| ЭМС                                                                                                                 |                                                                                                |
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011                                                                             |                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Класс граничных значений А, для применения в промышленных районах</li> </ul> | Нет                                                                                            |
| Степень защиты и класс защиты                                                                                       |                                                                                                |
| IP (спереди)                                                                                                        | IP65 (спереди) согласно EN60529 и NEMA4                                                        |
| Стандарты, допуски, сертификаты                                                                                     |                                                                                                |
| Маркировка CE                                                                                                       | Да                                                                                             |
| Допуск UL                                                                                                           | Да; Только в сочетании с модулем расширения                                                    |
| cULus                                                                                                               | Да; Только в сочетании с модулем расширения                                                    |
| RCM (ранее C-TICK)                                                                                                  | Да; Только в сочетании с модулем расширения                                                    |
| применяется для функций обеспечения безопасности                                                                    | Нет                                                                                            |
| Окружающие условия                                                                                                  |                                                                                                |
| Температура окружающей среды при эксплуатации                                                                       |                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>                                               | 0 °C<br>50 °C                                                                                  |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке                                                           |                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>                                               | -20 °C<br>60 °C                                                                                |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря                                                                    |                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Высота места установки над уровнем моря, макс.</li> </ul>                    | 3 500 m                                                                                        |

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Относительная влажность воздуха           |                                                                              |
| • Эксплуатация, макс.                     | 90 %                                                                         |
| • Допустимая конденсация                  | Нет                                                                          |
| <b>Механические свойства/материалы</b>    |                                                                              |
| Материал                                  | Да                                                                           |
| • Пластиковый                             | Пластиковый                                                                  |
| Материал элемента управления              | Пластиковый                                                                  |
| Материал фронтального кольца              | Бесцветный                                                                   |
| Цвет корпуса (спереди)                    | Серебристый металл                                                           |
| Цвет фронтального кольца                  |                                                                              |
| <b>Размеры</b>                            |                                                                              |
| Высота лицевой панели корпуса             | 9,85 mm                                                                      |
| Монтажный диаметр                         | 22,3 mm                                                                      |
| <b>Массы</b>                              |                                                                              |
| Масса (без упаковки)                      | 50 g                                                                         |
| масса (с упаковкой)                       | 100 g                                                                        |
| <b>Комплект поставки</b>                  |                                                                              |
| Объем поставки, штук                      | 1                                                                            |
| Полученные компоненты                     |                                                                              |
| • Количество цветных заглушек             | 5; Бесцветный, красный, желтый, зеленый, синий                               |
| <b>Прочее</b>                             |                                                                              |
| Целевые устройства                        | Подходит для модулей расширения устройств 16:9 HMI/IPC PRO (см. руководство) |
| <b>Используется для следующих изделий</b> |                                                                              |
| • Изделие 1                               | <a href="#">6AV7674-1LA31-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 2                               | <a href="#">6AV7674-1LA41-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 3                               | <a href="#">6AV7674-1LA51-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 4                               | <a href="#">6AV7674-1LA61-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 5                               | <a href="#">6AV7674-1LA32-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 6                               | <a href="#">6AV7674-1LA42-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 7                               | <a href="#">6AV7674-1LA52-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 8                               | <a href="#">6AV7674-1LA62-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 9                               | <a href="#">6AV7674-1LA33-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 10                              | <a href="#">6AV7674-1LA43-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 11                              | <a href="#">6AV7674-1LA53-0AA0</a>                                           |
| • Изделие 12                              | <a href="#">6AV7674-1LA63-0AA0</a>                                           |

последнее изменение:

15.07.2021 