

Лист тех. данных

6AV7674-1MG50-0AA0



Рисунок аналогичен

Кнопка с функциями Safety для модулей расширения Extension Unit, отказобезопасное операторское управление, 2 NO контакта, кнопка с 6 вкладками (красная, желтая, зеленая, синяя, белая, черная)

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Кнопочный выключатель безопасности для модуля расширения (2 замыкающих контакта)
Элементы управления	
Исполнение элемента управления	Нажимной выключатель с плоской нажимной кнопкой
Принцип действия элемента управления	С нажатием
Форма элемента управления	Круглый
Осветительные устройства	Нет; Не освещаемый
Цвет источника света	Прозрачный белый (разные цвета получаются благодаря прилагаемой цветовой диафрагме)
Набор контактов	2 нормально разомкнутых контакта
Вид конструкции/монтаж	
Вид крепления	Резьбовое кольцо
Монтаж спереди	Да; Крепление на переднюю панель в модуле расширения для устройств 16:9 PRO
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	100 mA
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
Класс граничных значений A, для применения в промышленных районах	Нет
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65 (спереди) согласно EN60529 и NEMA4
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да; Только в сочетании с модулем расширения
cULus	Да; Только в сочетании с модулем расширения
RCM (ранее C-TICK)	Да; Только в сочетании с модулем расширения
применяется для функций обеспечения безопасности	Да; TÜV IEC 60947-5-x
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
мин.	0 °C
макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
мин.	-20 °C
макс.	60 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	

Высота места установки над уровнем моря, макс.	3 500 m
Относительная влажность воздуха	
Эксплуатация, макс.	90 %
Допустимая конденсация	Нет
Механические свойства/материалы	
Материал	Да
Пластиковый	Пластиковый
Материал элемента управления	Пластиковый
Материал фронтального кольца	Бесцветный
Цвет корпуса (спереди)	Серебристый металлик
Цвет фронтального кольца	
Срок службы	
Число коммутационных циклов, клавиши	1 000 000
Размеры	
Высота лицевой панели корпуса	9,85 mm
Монтажный диаметр	22,3 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	50 g
масса (с упаковкой)	100 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Полученные компоненты	
Количество цветных заглушек	6; Бесцветный, красный, желтый, зеленый, синий, черный
Прочее	
Целевые устройства	пригодно для блоков Extension Unit устройств 16:9 HMI/IPC PRO, начиная с TIA Portal V16 (см. руководство)
Примечание:	с возможностью проектирования, начиная с TIA Portal V16
Используется для следующих изделий	
- Изделие 1 - Изделие 2 - Изделие 3 - Изделие 4 - Изделие 5 - Изделие 6 - Изделие 7 - Изделие 8 - Изделие 9 - Изделие 10 - Изделие 11 - Изделие 12	6AV7674-1LA31-0AA0 6AV7674-1LA41-0AA0 6AV7674-1LA51-0AA0 6AV7674-1LA61-0AA0 6AV7674-1LA32-0AA0 6AV7674-1LA42-0AA0 6AV7674-1LA52-0AA0 6AV7674-1LA62-0AA0 6AV7674-1LA33-0AA0 6AV7674-1LA43-0AA0 6AV7674-1LA53-0AA0 6AV7674-1LA63-0AA0

последнее изменение:

19.08.2021 