

Лист тех. данных

6AV7886-0G...-....



Рисунок аналогичен

SIMATIC IPC277G (панельный нано-ПК); дисплей с поддержкой технологии "мультитач" и диагональю 24" (1920 x 1080); 3x порта 10/100/1000 Мбит/с Ethernet RJ45; 2x порта DisplayPort; 4x USB 3.1, 2x порта M.2; промышленное питание =24В

Дисплей	
Модель дисплея	24" TFT-Multitouch
Диагональ экрана	24 in
Разрешение (пикселей)	
• Горизонтальное разрешение	1 920 pixel
• Вертикальное разрешение	1 080 pixel
Фоновая подсветка	
• СНО фоновой подсветки (при 25 °C)	30 000 h
Элементы управления	
Сенсорное управление	
• Исполнение в виде экрана Multitouch	Да; проективно-емкостный
Вид конструкции/монтаж	
Централизованная конструкция	Да
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Рассеиваемая мощность	
при максимальной конфигурации	80 Вт
Размеры	
Ширина лицевой панели корпуса	585 mm
Высота лицевой панели корпуса	363 mm
Монтажный вырез, ширина	569 mm
Монтажный вырез, высота	347 mm
Монтажная глубина	105 mm
Массы	
Масса, прибл.	9,6 kg
последнее изменение:	16.11.2021